

Láminas Especializadas


FICHA TÉCNICA O-100



DESCRIPCIÓN

O-100 es un perfil ondular fabricado a partir de acero galvanizado, zinto alum o pintado.

Por su configuración este producto es ideal para estructuras con curvatura.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Poder cubriente: 95.00 cm
- Peralte de 19.05 mm.
- Traslape trans mínimo: 20 cm
- Pendiente mínima: 6%
- Long. máxima de vertiente: 20 m

PROPIEDADES DE LA SELECCIÓN

Calibre	Espesor nom.mm	Peso aprox. Kg/ml	Peso aprox. Kg/m ²	
			Muro	Cubierta
28	0.0149	3.96	3.83	4.15
26	0.0179	4.69	4.45	4.92
24	0.0209	5.42	5.25	5.69
22	0.0299	7.45	7.22	7.84

- (*) Separación entre apoyos máxima recomendada para una carga de 100 kg al centro del claro hasta un claro de 2 m, claros de 2 o más metros, se consideran dos cargas concentradas.
- Las cargas de succión de viento NO están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.
- Los valores de carga viva y de succión de viento fueron limitados a 300 kg/m².
- Los valores sombreados han sido limitados por una deflexión máxima de L/240.
- Las propiedades y capacidad de carga fueron calculados para un acero G37 (FY2600 kg/cm², Fb=1560 kg/cm²).
- Los proyectos deben ser calculados por un ingeniero responsable del mismo para satisfacer los códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción.

Láminas Especializadas
 Av Aviación No. 10100 Int C
 Col. Estrada CP 45200
 Zapopan, Jal; México
 Tel (33) 1020 3117

Láminas Especializadas
 Av.Constitución No. 2171 Local 03,
 Col. Residencial los Olivos CP 28017
 Colima, Col. México.
 Tel (312) 155 8817